

约翰迪尔 E330 LC 挖掘机



JOHN DEERE



欢迎关注
约翰迪尔官方微信



扫码约翰迪尔APP,
了解更多产品信息

热线电话: 400-6576-555
www.JohnDeere.com.cn/construction



迪尔品质，享誉全球

约翰迪尔成立于1837年，致力于提供高品质的产品。我们的工程机械产品因其杰出的出勤率、生产效率和较低的运营成本而享誉全球。我们的E330 LC型挖掘机在生产工艺世界领先的工厂生产，其整机性能将是业界典范。耐用可靠的约翰迪尔PowerTech发动机提供了澎湃的动力和优越的燃油效率，因此您可以用更少的燃油来挖装更多的物料。我们的产品优势包括：直观易读的液晶显示屏可以显示跟踪记录的油耗信息，超级可靠的固态电子电路元件以及简化的整机保养。E330 LC拥有超凡的耐久性，生产率和操作舒适性，能够满足您对于约翰迪尔挖掘机作为欧美高端设计并全球化生产的产品品质的期待。



主要技术参数

净额定功率	204 kW
工作重量	34.2-36.6 吨
最大挖掘深度	7260-7660 mm
斗杆挖掘力	180-196 kN
铲斗挖掘力	218 kN

通过宽敞的前挡风玻璃，E330 LC可以提供优越的全方位视野。

加密无钥匙启动可以为每位操作手设置不同的开机密码来帮助机主了解跟踪机器使用情况。

延长的发动机机油和液压油服务保养间隔，有效增加了机器正常工作时间，并减少了日常维护成本。

敞开式并集中设置的保养点站在地面上就可以轻松触及，而且机载诊断系统可以最大化机器正常运行时间并带来更低的日常运营成本。

直观的多功能液晶显示屏可以轻松读取机器运行信息和进行功能设置，包括操作信息，具体的机载诊断，油耗信息，以及更多。

约翰迪尔， 无与伦比

当您同时管理很多人员，机器以及生产预算来配合挖掘机工作时，停机的代价是难以估计的。E330 LC 型挖掘机的设计就是基于约翰迪尔多年的成熟经验和经过市场检验的产品优势来提供无与伦比的整机无故障运行时间。这些优势包括坚固可靠的结构件，液压电器元件和底盘部件，以及耐久性的加强型设计，包括湿式发动机缸套，适用高负荷作业的冷却系统和延长的保养间隔。此外，经过专业培训的高素质代理商、配件和服务人员时刻准备着为各自区域的客户提供最佳的支持来确保机器的正常运行。

约翰迪尔PowerTech发动机经过市场长期检验，拥有卓越的性能表现。变量液压驱动风扇带来更低的噪音，更低的油耗和运营成本。


标准的输油泵自动输送并清洁燃油，为系统带来可靠的动力启动。

三道燃油滤芯和两道油水分离器有效过滤了杂质和水分来保护燃油系统。

固态电器系统把线束，继电器和暴露的接头数量降至最低，从而实现了最佳的耐久性和可靠性。

标配进气预热增强了冷启动效果。选装的燃油燃烧式预热器可以确保在极端天气下的快速启动。

密封开关模块防尘，防潮，防杂质，增加了耐用性。





1. 每一个细节的设计都是为了增加耐久性，包括斗杆上的超长加强筋用来保护斗杆，免于铲斗物料的侵害以及钢结构的黄油嘴保护套，以应对恶劣的工作环境。

2. 带增压盖的膨胀水箱可以保持冷却系统压力来保护关键部件。当冷却液液位低于标准时，水箱上的传感器就会提示操作手进行添加。

3. 分离并列式散热器易于清洗。空调冷凝器为外摆式，便于保养散热器。

4. 密封润滑的底盘和重型焊接的X底盘支架形成了坚固可靠的工作平台。支架两侧的缓坡设计可以防止物料堆积，从而减少了用于清洁底盘的时间。



委以重任，回报更多

当工况恶劣，如矿山作业时就需要一台强悍的挖掘机来完成工作，E330 LC 将是您明智的选择。中位常通正流量智能液压控制系统与约翰迪尔PowerTech 发动机完美融合，提供难以置信的动力，控制和效率。四种液压动力模式和三种工作模式适应不同的工作需求来实现最大的生产效率和提供强大的挖掘力。当工作需要额外力量时，按下增压按钮，智能液压控制系统可以提供您所需要的额外液压动力。



液压附件管路可以优化流量控制和实现机器功能的多样性，如驱动选装的破碎锤。

四种功率模式可以让操作手根据工况进行选择，平衡生产效率和油耗。低功率模式和经济模式限制发动机转速和智能液压控制系统功率来节省燃油。标准模式是在正常操作下平衡动力，速度和燃油经济性。动力模式提供更大的功率和更快的液压反应速度来移动更多的物料。

自动怠速功能可以在无液压动作的时候降低发动机转速，从而降低噪音和油耗。

密封开关模块实现无钥匙启动，手动输入安全密码和其他操作设置。每个操作手都可以设置单独的密码，从而更好的实现对机器的管理。

1. 四种功率模式和三种工作模式可供选择，为附件提供合适的流量来提高生产效率。


2. 迪尔发动机和智能液压控制系统完美匹配，性能卓越，控制平顺轻松。

3. 当挖掘吃力时，只要按一下右手柄上的增压按钮就可以获得额外的挖掘力。



恶劣工况，轻松应对

操作手坐在E330 LC挖掘机全方位可调的机械悬浮座椅上会感觉很舒服，从而提高生产效率。宽敞、安静的驾驶室提供了操作手所需要的一切，以最大化发挥他们的能力。无论是眼前还是周围，宽大的前挡风玻璃提供了清晰的视野。多功能的液晶显示器使机器数据和功能显示更加直观，包括操作信息、详细的车载诊断，油耗等。人机工程学设计的控制手柄，自动温度调节以及宽阔的储物空间使操作手轻松应对恶劣工况。





密封良好的增压驾驶室噪音低，有助于减少操作手疲劳。驾驶室的硅油减震支撑能进一步隔离噪音和振动。

上下两块前挡风玻璃提供了极佳的视野，可以打开并可收起，以增加通风。

选装的驾驶室工作灯，使您的工作不仅仅局限于白天，从而延长您的作业时间。

密封开关模块实现无钥匙启动，手动输入安全密码和其他操作设置。

灵活舒适的控制手柄，符合人体工程学设计，操作平顺，精准。操作轻便的油门旋钮可以轻松调节发动机转速。

1. 加大行走踏板，可拆卸的操纵杆能增加腿部空间。
2. 自动温度控制系统有助于保持玻璃清晰以及驾驶室的舒适性。
3. 标配钢制天窗。选配聚碳酸酯透明天窗，可使视野更加开阔。
4. 座椅后面宽阔的区域允许操作手设置一个舒适的后仰倾角度，而且还有空间放置一些个人物品。
5. 多语言大液晶显示器使机器数据和功能显示更加直观，包括操作信息、详细的车载诊断、油耗等。



减少保养投入， 我们发掘更多

迪尔挖掘机在设计上使维修保养更简单，延长作业时间，降低日常运营成本。例如卓越的冷却系统，液压风扇使冷却效果更好，降低油耗的同时，降低噪音。集中的保养点便于每天方便快捷的检查液位、加注润滑脂。定期保养也非常简单，站在地面上就可以方便迅速地更换远程安装的滤清器。此外，过期保养提示和详细的车载诊断可帮您及时做出机器保养决定，从而可以进一步降低停机时间和运营成本。

动臂上的集中润滑点使润滑工作更便捷和省时。

涡轮增压器自动冷却功能：发动机温度过高时，电脑会延迟熄火并怠速运转一段时间，以最大化零件使用寿命。

车上的防滑板能让服务人员站得更稳。

站在地面上就可以更换机油和燃油滤清器，便于快速完成例行保养。

液压风扇能减小噪音，降低油耗，从而降低运营成本。风扇的自动反转功能可以自动清洁护风圈和散热器。

自动张紧皮带不需要调整，减少了定期保养的停机时间。

监控器提供了详细的诊断信息，如传感器读数，故障代码等，帮您减少停机时间。

1. 发动机机盖开启轻松，方便检查发动机。

2. 站在地面就可快速方便的更换滤芯。当空气滤清器堵塞时，驾驶室内的指示灯会提示操作手。

3. 站在地面上即可检查液压泵。

4. 集中的保养点便于检查液位和加注润滑脂。日常保养快速且简单化。发动机机油、机油滤清器和燃油滤清器的更换周期为500小时，减少了日常保养的停机时间。





E330 LC



发动机 E330 LC

制造商和型号	约翰迪尔 Power Tech™ Plus 6090
非道路排放标准	国三
净额定功率	204 kW@2000 rpm
净峰值功率	223 kW@1800 rpm
最大净扭矩	1310 Nm@1400 rpm
气缸数量	6个
排量	9.0升
斜坡工作能力	70% (35度)
进气形式	涡轮增压, 空-空中冷器

冷却方式

根据工作需要冷却, 电子控制可调速度的吸风式风扇, 液压驱动, 并有远程安装的驱动可以使风扇逆向旋转

传动系统

双速柱塞式行走马达, 弹簧制动液压释放制动系统

最大行驶速度

低速档	3.1 km/h
高速档	5.2 km/h
拉杆牵引力	297 kN

液压系统

以大挖掘力, 高生产效率, 操作精准和优越的燃油经济性为设计准则。动臂合流系统, 回转优先以及斗杆再生功能以确保最优性能

主泵 2个并联的可变排量电液控制轴向柱塞泵

最大额定流量 294 L/m x 2

先导泵

最大额定流量 30 L/m x 1

系统工作压力

管路压力	
机具管路	32.4 MPa
行走管路	35.3 MPa
回转管路	27.4 MPa
先导管路	3.9 MPa
增压压力	35.3 MPa

控制方式 带有先导安全手柄的液压先导控制

电气系统

蓄电池数量 (24V系统)	2个 (12伏)
电池容量	950 CCA
可用时间	165分钟
发电机额定输出电流	100安培
工作灯	动臂上2个, 车架上1个

底盘系统

链轮 (每侧)

托链轮	2个
支重轮	9个
履带板	47块 (3抓地齿)

履带

调整方式	液压
护轨器	每侧3个

回转机构

回转速度	9.6 rpm
扭矩	106.3 kNm


保养性能 E330 LC

加注容量

油箱	600 L
冷却系统	33 L
发动机机油	30 L
液压油箱	259 L
液压系统	484 L
回转驱动	14 L
终传动 (每侧)	5.4L




工作重量、接地压力和配重		E330 LC	
通用配置		6.45米动臂, 3.2米斗杆, 1.6 m³通用铲斗	
履带板宽度 (三齿)	600 mm	800 mm	
工作重量	34.18 吨	35.17 吨	
接地压力	63.4 kPa	49.0 kPa	
配重	6.3 吨	6.3 吨	
重型配置		6.45米动臂 (加强), 3.2m 斗杆, 1.6m³ 重型铲斗	
履带板宽度 (三齿)	600 mm	800 mm	
工作重量	35.12 吨	36.11 吨	
接地压力	65.2 kPa	50.3 kPa	
配重	6.3 吨	6.3 吨	
岩石配置		6.45米动臂 (加强), 2.8米斗杆 (加强), 1.6 m³岩石铲斗	
履带板宽度 (三齿)	600 mm	800 mm	
工作重量	35.55 吨	36.54 吨	
接地压力	66.0 kPa	50.8 kPa	
配重	6.3 吨	6.3 吨	
作业范围		E330 LC	
斗杆长度 (带6.45米动臂)	3.2米	2.8米	
铲斗挖掘力	218 kN	218 kN	
斗杆挖掘力	180 kN	196 kN	
A 最大挖掘半径	11 250 mm	11 040 mm	
A' 基准地平面最大挖掘半径	10 990 mm	10 780 mm	
B 最大挖掘深度	7660 mm	7260 mm	
B' 在2.44米水平底部最大挖掘深度	7480 mm	7070 mm	
C 最大切削高度	10 470 mm	10 720 mm	
D 最大装载高度	7140 mm	7260 mm	
E 最小回转半径	4370 mm	4480 mm	
F 最大垂直挖掘深度	6490 mm	6480 mm	
G 机尾回转半径	3400 mm	3400 mm	



机器尺寸

E330 LC

斗杆长度（带6.45米动臂）	3.2 米	2.8 米
A 整车长度	11 130 mm	11 130 mm
B 整车高度（至动臂油管顶部）	3510 mm	3560 mm
C 整车宽度（包括履带）	3200 mm	3200 mm
D 机尾长度	3310 mm	3310 mm
D ^l 整车宽度（包括踏板）	3400 mm	3400 mm
E 履带中心距	4030 mm	4030 mm
F 履带长度	4950 mm	4950 mm
G 配重离地间隙	1170 mm	1170 mm
H 整车高度（至驾驶室顶部）	3180 mm	3180 mm
I 离地间隙	480 mm	480 mm
J 上装宽度	2990 mm	2990 mm
K 履带轨距	2600 mm	2600 mm
L 履带板宽度	600 mm	600 mm



E330 LC 起重能力 加长履带选项

无铲斗，并对应相应的标准动臂，斗杆和履带板。

	到回转中心线的水平距离												最大距离		最大距离 (m)
	1.5 m		3.0 m		4.5 m		6.0 m		7.5 m		9.0 m				
起吊点高度	前面	侧面	前面	侧面	前面	侧面	前面	侧面	前面	侧面	前面	侧面	前面	侧面	
7.5 m													8730	6160	7.36
6.0 m							9510	8570	8590	5990			7750	5030	8.29
4.5 m							10 530	8170	9000	5830			6900	4440	8.86
3.0 m							11 730	7690	8820	5600	6680	4260	6510	4150	9.15
1.5 m							12 040	7320	8630	5400			6430	4070	9.18
地平线					14 140	10 820	11 930	7170	8550	5300			6670	4200	8.97
-1.5 m					16 080	11 110	12 070	7220	8620	5340			7310	4600	8.47
-3.0 m			17 110	17 110	13 940	11 610	10 920	7480	8130	5570			7770	5450	7.65
-4.5 m			12 130	12 130	10 300	10 300	7710	7710					6780	6780	6.38

E330 LC 铲斗与其它配置组合表

应用	铲斗 (m³)	动臂		斗杆		履带板		配重 (吨)			支重轮	护轨器		履带宽 (mm)	下护板	锤管路	驾驶室顶灯	防尘网
		标准	加强	标准	加强	标准	加强	5.5	6.3	7.5	数量	标准	全护轨					
● 通用工况	1.6 通用铲斗	●	-	-	●	●	-	-	●	-	●	●	-	600	-	-	-	-
● 重型工况	1.6 重型铲斗	-	●	-	●	●	-	-	●	-	●	●	-	600	●	-	●	●
● 重型工况	1.6 重型铲斗	-	●	-	●	●	-	-	●	-	●	●	-	600	●	●	●	●
● 重型工况	1.6 重型铲斗	-	●	-	●	●	-	-	●	-	●	●	-	600	●	-	●	●
● 重型工况	1.6 重型铲斗	-	●	-	●	●	-	-	●	-	●	●	-	600	●	●	●	●
● 岩石工况	1.6 岩石铲斗	-	●	-	●	●	-	-	●	-	●	-	●	600	●	-	●	●
● 岩石工况	1.6 岩石铲斗	-	●	-	●	●	-	-	●	-	●	-	●	600	●	●	●	●

注：● 标配 - 无

E330 LC 铲斗选型推荐指南

机器配置	通用铲斗	重型铲斗	岩石铲斗
动臂长度	6.45 米	6.45 米 (加强)	6.45 米 (加强)
斗杆长度	3.2 米	3.2 米	2.8 米 (加强)
铲斗容量	1.6 m³	1.6 m³	1.6 m³
铲斗宽度	1470 毫米	1459 毫米	1459 毫米
铲斗重量	1495 公斤	1760 公斤	1760 公斤
物料密度示例			
土壤/石膏粉 (1200kg/m³)	✓	✓	✓
硬土/碎石 (1500kg/m³)	✓	✓	✓
湿沙土/爆破岩石 (1800kg/m³)	✓	✓	✓
湿卵石/密土 (2000kg/m³)	✓	✓	×

✓ 适用于此类物料密度，× 不适用于此类物料密度。

* 请向约翰迪尔经销商咨询如何选择最佳铲斗以及配件。以上建议适用于一般条件和普通用途。不包括拇指斗和耦合器这些选装设备。在以下情况下，更大的铲斗是可能的：轻质材料，平面操作，压实材料少，负荷应用在理想条件下比如大规模挖掘应用。不利条件下推荐使用更小的铲斗，比如在岩石以及不均匀表面上的操作。以上标示的铲斗容量是按照美国机动车工程师协会（SAE）的标准测定的。

“迪尔智联”是整合车载、互联网、移动终端三位一体的跨平台服务体系，客户可以实时通过电脑或手机来查询设备信息。

迪尔智联为您带来的是整个设备生命周期内客户附加值的提升：

- 提高生产效率 (P)：对机器的使用进行数据分析，为生产管理提供数据参考
- 减少停机时间 (U)：设置预防性的维护提醒，利用机载数据对机器进行远程诊断
- 降低运营成本 (L)：跟踪油耗，并提供培训和关于机器操作的建议



辅助设备

关键词：●标配 ○选配或特配。欲知详情，请咨询约翰迪尔经销商。

E330 LC 发动机

- 自动怠速系统
- 皮带自动张紧装置
- 蓄电池（2个 - 12伏）
- 内外双层，3级干式空气滤清器
- 空滤堵塞指示灯
- 排尘阀
- 外部进气
- 可变速吸风式冷却风扇
- 发动机电子控制
- 远程安装的电子控制单元 (ECU)
- 24伏电动燃油输油泵
- 远程安装的发动机机油滤清器
- 500小时发动机换油间隔
- 工作坡度为35度
- 独立的冷却系统
- 并列安装的散热器
- 外摆式空调冷凝器
- 冷却液膨胀水箱带液位开关
- 机油尺和机油加注口在上部右侧
- 带有耐高温漆层的钢制消音器
- 消音器带排水管
- 进气加热格栅
- 空气预滤器
- 独立安装的燃油点燃式冷却液加热器，带有集成控制器
- 自动温度控制的燃油滤芯加热器

液压系统

- 预留快换接头
- 预留辅助液压管路
- 先进的液压动力控制
- 液压油箱的压力释放阀
- 动臂和斗杆流量再生
- 回转防反弹阀
- 按钮式增压
- 起重模式下恒定增压
- 负载保持阀
- 流量可调的辅助液压设备

上部结构

- 斗杆加强筋
- 铲斗耐磨条
- 受保护的润滑点
- 动臂上的集中保养点
- 使挖掘力和提升力最大化的前端设计
- 优化设计的动臂和斗杆

E330 LC 上部结构 (继续)

- 动臂前叉长
- 易开启的发动机罩
- 网格状进气口
- 工作台上的防滑板
- 扶手
- 斗杆，3.2 m
- 动臂，6.45 m
- 散热器前部防尘滤网

底盘部分

- 密封润滑式履带
- 三抓地齿履带板，600mm
- 三抓地齿履带板，800mm
- 底盖

操作台

- 后视镜（2个 - 车辆右侧1个，驾驶室左侧1个）
- Service Advisor™诊断接口和保险丝盒在驾驶室内部
- 坚固的一体式ROPS（防翻滚）经过认证驾驶室（符合ISO12117-2标准）
- 大功率空调系统带自动温度控制，驾驶室滤芯易保养
- 密封增压式驾驶室
- 坚固的AM/FM收音机，有天线和扬声器（2个MP3输入接口）
- 位置方便的饮料/杯架
- 车门上部玻璃为推拉式
- 车门带门栓
- 夹层上挡风玻璃和加强型车窗
- 2片前风挡玻璃（室内有下部风挡放置架）
- 间歇式雨刷（雨刮关闭后停在驾驶室框架上），大容量洗涤液壶（前窗打开时，雨刮器禁用）
- 可打开的钢制天窗
- 衣帽钩
- 车载逃生锤，用于紧急逃生
- 带灭火器安装架
- 可清洗脚垫
- 加大脚踏板，行走扳杆可拆卸
- 操作杆，控制台，先导操作，带有比例表盘和喇叭按钮附件的配置
- 室内灯
- 资料袋（座椅后面）
- 液压锁定杆
- 驾驶室右侧安全梁

E330 LC 操作台 (继续)

- 2种颜色布面，机械减震座椅，170公斤承重，中等高度座椅靠背，可倾斜头枕，50毫米宽伸缩式安全带，座椅调节高度60毫米
- 可调节式扶手
- 座椅前后滑动（±80mm），座椅底座前后滑动80mm
- 餐盒储藏空间和小储物格（4）
- 可打开的聚碳酸酯天窗，带有可伸缩遮阳板
- 前窗遮阳帘
- 电气系统**
- 无钥匙启动
- 固态电路技术的密封开关模块 (SSM)
- 固态电子电路消除了大部分机械式继电器
- 17.8cm彩屏显示器，集成先进的诊断能力，多语种
- 工作灯：动臂上装有2个/车架上装有1个
- 集成多密码防盗系统
- 电池切断开关
- 功率模式（4）（动力模式，标准模式，经济模式，低功率模式）；工作模式（4）（挖掘，起重，液压锤模式，附件模式）
- 可选2档行驶速度，自动模式为高速
- 自动怠速 - 单级降速，可以预设时间间隔
- 一键怠速
- 驾驶室布线，可轻松安装前后部工作灯，12伏电源接口，卫星通信模块
- 驾驶室外部四角的工作灯，4个
- 驾驶室内装配有10安培，12伏直流电源转换器，单极和双极电源端口
- 下雨刷器和清洗器
- 后摄像头，在车上监控器显示
- 一体化电动加油泵，50lpm，内有自动停转和干烧保护



(16-06)

* 联系约翰迪尔授权经销商以获取最佳的铲斗和附件选项。此处列举的是针对一般的工况推荐的铲斗。不包括可选设备，比如快换。较大的铲斗可用于轻物料，找平作业和大量挖掘。较小的斗推荐用于较恶劣工况，比如岩石和粗糙表面。标识的斗容为 SAE 堆装斗容。液压管路为非标配。

www.JohnDeere.com.cn/construction
产品结构及技术参数如有变更，恕不另行通知。
产品图片仅供参考。

2018年5月版